

CURING

Č. výr. 1000

Přípravek na dodatečnou úpravu neleštěných vlhkých betonových ploch, typ VM a BM

Odpovídá „Technickým dodacím podmínkám k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu TL NBM-StB 96“

Oblasti použití

CURING je tekutý přípravek pro dodatečnou úpravu čerstvého nebo nevyzrálého betonu. CURING se používá na betonu dopravních ploch, stěrky nebo odbedněných stavebních dílců. CURING se používá zejména podle „Technických dodacích podmínek k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu TL NBM-StB 96“.

Účinek

CURING je vosková disperze bez obsahu rozpouštědel, která ve velké míře zabraňuje odpařování vody z betonu. Tím se zvyšuje odolnost betonu proti tlaku a oděru. Působí proti tvorbě trhlin vznikajících při tuhnutí a také zamezuje odpískování na povrchu betonu.

Kontrola

Požadavky Technických dodacích podmínek k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu jsou splněny a jsou potvrzeny ve zkušební zprávě č. 11-991814/La/H ústavu FMFA ve Stuttgartu.

Spotřeba

Doporučené dávkování 125 - 250 g/m².

Potřebné množství nátěru je nutno stanovit podle jednotlivých případů.

Technické informace

Struktura	homogenní
Barva	bílá
Účinná složka	parafrinový vosk
Skupenství	kapalné
Hustota	0,99 ± 0,02 g/cm ³
Obsah chloridu	< 0,10 M.-%
Zpracovatelnost	od +1°C
Trvanlivost	cca 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale chraňte před mrazem. Chraňte před silným slunečním zářením.

Pokyny ke zpracování

CURING se nanáší rovnoměrným postřikem na neležetý vlhký beton. Při dalším nanášení betonu, stěrky, nátěrů, atd. je nutno tenkou ochrannou vrstvu zcela odstranit.

Prostředek není ve smyslu směrnic ES, nařízení o nebezpečných látkách a předpisů o přepravě nebezpečnou látkou. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy běžné při práci s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky podléhají v závodě výrobní kontrole.

Z důvodu neustálého zdokonalování a velkého počtu možností použití jsou naše informace nezávazné. Nepřebíráme za ně záruku. V případě problémů s aplikací Vám rádi pomůžeme.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l
Nádrž 1000 l

JSOU VŽDY NEZBYTNÉ PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY!