

STABILISIERER (ST)

Č. výr. 710

Stabilizátor do betonu podle EN 934-2

Oblasti použití

STABILISIERER (ST) se používá při přípravě hutného a lehčeného betonu a malty ke stabilizaci zrnitého materiálu a ke snížení náchylnosti k odměšování u měkkých betonů.

Účinek

STABILISIERER (ST) má homogenizující a plastifikující účinek a zlepšuje schopnost betonu a malty zadržovat vodu.

STABILISIERER (ST) umožňuje záměrnou přípravu betonu s velmi měkkou konzistencí.

Dávkování

Doporučené dávkování 0,2 - 2,0 % hm.; odpovídá 2 - 20 ml / kg cementu.

Technické informace

Struktura	homogenní
Barva	bezbarvá nebo nažloutlá
Účinné složky	deriváty celulózy
Obsah pevných látek	1,6 ± 0,2% hm.
Skupenství	kapalné
Hustota	1,00 ± 0,02 g/cm ³
Hodnota pH	7 ± 1
Obsah chloridu	< 0,10% hm.
Obsah zásaditých látek jako ekvivalentu Na ₂ O	< 1,0% hm.
Zpracovatelnost	od +1°C
Trvanlivost	cca 1 rok
Skladování	V uzavřených nádobách; v chladu, ale chraňte před mrazem. Chraňte před silným slunečním zářením.

Pokyny ke zpracování

Přísadu STABILISIERER (ST) je možné přidávat buď do šterkopískové směsi nebo do namíchaného betonu.

Po přidání přísady STABILISIERER (ST) je nutno dbát na dostatečné smíchání.

Přísada není ve smyslu směrnic ES, nařízení o nebezpečných látkách a předpisů o přepravě nebezpečnou látkou. Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy běžné při práci s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky podléhají v závodě výrobní kontrole.

Z důvodu neustálého zdokonalování a velkého počtu možností použití jsou naše informace nezávazné. Nepřebíráme za ně záruku. V případě problémů s aplikací Vám rádi pomůžeme.

Zvláštní upozornění

Pokud STABILISIERER (ST) zmrzne, nelze jej používat. Po roztání přísadu před dalším použitím dobře promíchejte.

Balení

Konev 30 l

Sud 200 l

Nádrž 1000 l

Volné balení v cisterně

PŘED POUŽITÍM JE NUTNO PROVÉST PRŮKAZNÍ, RESP. ÚVODNÍ ZKOUŠKY.